

# T-NUT

Power Chuck T-Nuts  
파워척 T넛트



제품 특징  
표준 파워척에 적용

Application / Customer's Benefit  
Works with HC.

Fig. 1






Fig. 2








Fig. 3



※ 유속 제품별 치수표 참조 ※ See the product dimension Table on the right.

## 제품 치수 / DIMENSIONS

	TN-HCH-04	TN-HS-04, TN-HS-05	TN-HC-04	TN-HC-05	TN-HS-06	TN-HCH, TN-HC-06	TN-HS-08	TN-HCH, TN-HC-08	TN-HS-10	TN-HC-10
Fig.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T-1	24.5	26	28	32	36	36.5	46.5	48	51	55
T-2	11.5	15	15	15	17.5	17.5	20.5	20.5	22.5	22.5
T-3	13.5	15	18	18	18.5	22.5	20.5	25.5	21.5	25.5
T-4	8	10	10	10	12	12	14	14	16	16
T-5	15	14	14	19	20	20	25	25	30	30
T-6	4.5	6	7	6	8.25	7.5	10.5	11	11	11
T-7	9	9.5	12.5	12.5	11	15	12	16	13	16
T-8	M6	M8	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M12	M12
T-9	5	5	5	6	8	6	12	8	11	8
T-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corresponding	HCH Type of 4"Chuck	HS Type of 4.75"Chuck	HC Type of 4"Chuck	HC Type of 5"Chuck	HS/MH/UR Type of 6"Chuck	HCH/HCH Type of 6"Chuck	HS/MH/UR Type of 8"Chuck	HCH/HCH Type of 8"Chuck	HS/MH/UR Type of 10"Chuck	HCH/HCH Type of 10"Chuck

	TN-HS-12	TN-HCH, TN-HC-12	TN-HCH-15, TN-HCH-18	TN-HC-15, TN-HC-18	TN-MH-218	TN-HCH-21, TN-HCH-24	TNX-HC-21, TNX-HC-24	TN-HCH-32	TN-HC-32	TN-HC-40
Fig.	1	1	2	1	2	3	3	3	3	3
T-1	55.5	55.5	80	80	80	100	46	35	37	42
T-2	29.5	26.5	33.5	35	33.5	37.5	37.5	35	37.5	42.5
T-3	27.75	33.5	45.5	39	45.5	45	45	39.5	47.5	49.5
T-4	21	18	24	25.5	24	25	25	25.5	25.5	30
T-5	30	30	43	43	50	60	26.5	25	-	-
T-6	12	11.5	17	17	17	20	23	-	-	-
T-7	16.25	20	29	20	29	26	26	20.5	28.5	30.5
T-8	M16	M14	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M24
T-9	13	12	11	11	16	11	-	-	-	-
T-10	-	-	22	-	-	22	-	-	-	-
T-11	-	-	7.5	-	-	7.5	-	-	-	-
Corresponding	HS/MH Type of 12"Chuck	HCH/HCH Type of 12"Chuck	HCH Type of 15,18"Chuck	HC Type of 5,18"Chuck	MH-218	HCH/HCH- 21,24(S), MH-221(S)	HCH/HCH- 21,24(H), MH-221(H)	HCH-32	HC-32	HC-40

※ TNX-HC-21~24, TNX-HC-32: 조 8나입 T-넛트 2개씩 필요. ※ TNX-HC-21~24, TNX-HC-32 require two T-nuts per Jaw.  
※ TNX-HC-40: 조 8나입 T-넛트 3개씩 필요. ※ TNX-HC-40 require three T-nuts per Jaw.



스크롤척과 파워척을 위한 삼홀리 그리스

### 척의 유지와 안전한 작동을 위해 그리스를 함께 주문하세요. Important for maintenance and safe operation.

- 우수한 공화성으로 고온에서도 지속적인 윤활작용
- 우수한 점착성으로 윤활 적용 시 이탈 방지
- 마찰 시 발생하는 열과 미모양소 효과
- 수분 침투 시에도 강밀 내성 유지
- 적정 파워척 유지에 효과적
- 탈염강소그리스
- 주입시, 척의 수명연장
- Maximum extreme-pressure protection
- Exceptional adhesion & cohesion characteristics
- Superior friction-reduction properties protects against friction-related heat & wear
- Excellent resistance to water washout & spray off
- Reduces maintenance & downtime
- Reduces operating temperatures
- Extends equipment life